

- 1 Logotipo de la marca de llantas UNIROYAL®
- 2 Espacio libre para marcaje de llantas
- 3 Precaución: proporciona información importante de seguridad para el usuario
- 4 REGROOVABLE (reesculturado): Solamente las llantas de camión BFGoodrich® que están marcadas como "REGROOVABLE" en el costado pueden ser reesculturadas
- 5 Dimensión de llanta: 11R22.5, 11- Ancho de sección en pulgadas, R – Radial, 22.5 – Tamaño de rin en pulgadas
- 6 Lugar de fabricación: indica donde fue fabricada una llanta; en esta ilustración corresponde a EUA
- 7 TUBELESS (sin cámara): Llanta de construcción radial, no necesita cámara
- 8 Construcción de la llanta. En este caso, 4 capas de acero en la corona, 1 capa de acero en el costado
- 9 Regulación de EUA. Carga máxima por llanta en sencillo y en dual, Kg. y Lbs. Máxima presión por llanta en sencillo y en dual, kPa y psi.
- 10 LRG: Rango de carga/No. de capas. En este caso, Rango de Carga G= 14 capas
- 11 Nombre del diseño (RS20)
- 12 (DOT) Código del Departamento de Transporte, M53T – Código de planta
- 13 Los últimos 4 números indican la fecha de fabricación de la llanta: Semana 12, año 2014

