

- 1 Logo de la marque UNIROYAL<sup>MD</sup>
- 2 Espace libre pour un marquage au fer chaud
- 3 Avertissement : fournit à l'utilisateur d'importantes informations de sécurité
- 4 REGROOVABLE : Seuls les pneus poids lourd UNIROYAL<sup>MD</sup> marqués « REGROOVABLE » sur le flanc, peuvent être recreusés.
- 5 Dimensions du pneu : 11R22.5, 11 – largeur nominale de la section (pouces), R – Radial, 22.5 – dimension de la roue (pouces)
- 6 Endroit de fabrication : indique l'endroit où le pneu a été fabriqué, dans ce cas les É.-U.
- 7 TUBELESS : construction du pneu, sans chambre à air.
- 8 Construction du pneu. Dans ce cas, 4 ceintures en acier sous la bande de roulement, 1 câble en acier dans le flanc
- 9 Norme des É.-U. charge maximum pour un pneu en monte simple ou en monte jumelée, kg et lb. Pression d'air maximum pour un pneu en monte simple ou en monte jumelée, kPa et psi.
- 10 LRG : Indice de charge/robustesse. Dans ce cas, LRG = équivalence d'une cote de 14 plis ou nappes de coton
- 11 Nom de la sculpture (RS20)
- 12 DOT : code du département américain du transport, M53T – code de l'usine
- 13 Les 4 derniers chiffres indiquent la date de fabrication du pneu : semaine 12, année 2014

